

SEWINGLUBE N

DẦU MÁY MAY CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG CAO

SEWINGLUBE N là sản phẩm dầu nhớt cao cấp được pha chế từ dầu trắng thu được từ quá trình tinh chế sâu bằng hydro với các phụ gia điển hình như chất chống tia tử ngoại và chất chống ôxi hóa. Đây là sản phẩm dầu chuyên dụng được phát triển cho dầu nhớt bôi trơn bánh răng và ổ trục máy dệt và máy may công nghiệp. SEWINGLUBE N có hai dòng sản phẩm, một là dòng có cấp độ ISO VG 10 dùng cho các loại máy may đa năng, hai là dòng cấp độ ISO VG15 dùng cho các máy may có tốc độ cao.

ĐẶC TRƯNG

1. Không màu, không mùi

SEWINGLUBE N sử dụng các loại phụ gia được chọn lọc kỹ pha trộn với dầu khoáng được tinh chế qua quá trình khử nước cao độ trở nên trong suốt, do đó, có khả năng tạo môi trường làm việc thoải mái không gây mùi khó chịu.

2. Khả năng chống chịu với thời tiết tốt, hạn chế tối đa sự biến màu.

Chúng tôi luôn lưu tâm đến hiện tượng ô màu ra môi trường xung quanh thường gặp ở các máy may như máy may công nghiệp để bảo đảm được chất lượng của các sản phẩm này.

SEWINGLUBE N sử dụng chất chống tia tử ngoại đặc thù do đó là loại dầu máy may rất khó gây đổi màu.

3. Đặc tính nhớt tốt.

Ở máy may công nghiệp có những bộ phận cần bôi trơn như bộ phận trượt, cơ cấu trục cam, trục quay tốc độ cao. Cùng với việc nâng cao tính năng của máy móc, các thiết bị này cũng đòi hỏi dầu bôi trơn phải có tính nhớt ưu việt để duy trì những tính năng này đồng thời có thể vận hành được cả những máy móc tốc độ cao có số vòng quay lên đến 10^4 rpm.

Ngoài sản phẩm SEWINGLUBE N 10 dùng cho các máy may đa năng thông thường, còn có dòng SEWINGLUBE N 15 thích hợp cho các máy có tốc độ cao.

4. Tính năng ổn định oxy hóa tốt

SEWINGLUBE N pha trộn giữa dầu gốc và phụ gia hạn chế tối đa sự biến chất và ô xi hóa do tiếp xúc với không khí và nhiệt độ đó có khả năng kéo dài tuổi thọ của máy móc.

5. Tính năng chống ăn mòn và chống gỉ ưu việt

SEWINGLUBE bảo vệ các loại trục đồng, các vật liệu sắt, thép dùng cho máy may công nghiệp khỏi ăn mòn và gỉ sét.

Ứng dụng

- 1) Bôi trơn máy may công nghiệp (máy may thông thường, máy may tốc độ cao)
- 2) Bôi trơn những ổ trục có số vòng quay nhanh như máy may, máy dệt.
- 3) Bôi trơn các máy công cụ chính xác
- 4) Các loại máy móc khác cần sự dụng dầu bôi trơn cao cấp có độ nhớt thấp.

ĐÓNG GÓI

Thùng 200 lít và can 20 lít.

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT SEWINGLUBE N

| Loại dầu | 10 | 15 |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|
| Màu sắc (Saybolt color) | 29 | 30 |
| Tỷ trọng (15°C) | 0.832 | 0.834 |
| Độ nhớt động học (40°C) | mm ² /s 10.5 | 14.9 |
| (100°C) | mm ² /s 2.8 | 3.84 |
| Điểm chớp cháy (COC) | 180 | 198 |
| Điểm đông đặc | °C -27.5 | -25 |
| Chỉ số axit | mg KOH/g 0.11 | 0.11 |
| Độ ăn mòn tấm đồng (100 °C, 3h) | 1 | 1 |
| Tính chống gỉ (60 °C, 24 h) | Không gỉ | Không gỉ |
| Ổn định nhiệt (170 °C, 16h) | Không kết tủa | Không kết tủa |



Cẩn trọng khi sử dụng

▼ Tuân thủ các chỉ dẫn đề phòng sau đây khi thao tác với sản phẩm.

- Đọc kỹ Bảng Chỉ Dẫn An Toàn của sản phẩm trước khi sử dụng.
 - Tuân thủ theo luật và quy định về xử lý và loại bỏ sản phẩm, đặc biệt luật và quy định liên quan đến an toàn hỏa hoạn, xử lý và loại bỏ nước thải, ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm nước và biển, và vệ sinh an toàn nơi làm việc.
- Vui lòng yêu cầu cung cấp Bảng Chỉ Dẫn An Toàn tại nơi bạn đã mua sản phẩm.