

BẢNG THÔNG TIN SẢN PHẨM



ENEOS

JX NIPPON OIL & ENERGY VIETNAM CO., LTD.

Headquarter: Land Plot CN5.3G, Dinh Vu Industrial Zone, Dong Hai Ward, Hai Phong, Vietnam

TEL +84-225-320-0988

ENEOS MOTOR OIL SP/CF DẦU ĐỘNG CƠ ENEOS CHẤT LƯỢNG CAO

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Dầu động cơ ENEOS Motor Oil SP/CF là sản phẩm dầu nhớt hiệu suất cao, được pha chế từ dầu gốc chất lượng cao kết hợp với phụ gia hiệu năng đặc biệt, sản xuất theo công nghệ dầu nhờn tiên tiến của Tập đoàn ENEOS Nhật Bản.

ĐẶC ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH

- Tăng tốc mượt mà, vận hành ổn định trên mọi địa hình
- Bảo vệ động cơ vượt trội khỏi mài mòn
- Kiểm soát hiệu quả cặn bám và bùn dầu
- Phù hợp với điều kiện vận hành khắc nghiệt

ỨNG DỤNG

Dầu động cơ ENEOS Motor Oil SP/CF được thiết kế phù hợp với nhiều loại phương tiện, bao gồm:

- Động cơ xăng và dầu diesel
- Xe du lịch, xe tải nhẹ và xe van

Sản phẩm được khuyến nghị sử dụng cho nhu cầu lái xe hằng ngày trong điều kiện vận hành thông thường.
Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng xe để chọn đúng độ nhớt và tiêu chuẩn khuyến nghị.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dầu động cơ ENEOS SP/CF chất lượng cao	10W-40	15W-40	20W-50
đạt và vượt các tiêu chuẩn sau đây:			
SP	✓	✓	✓
CF	✓	✓	✓

Tính chất điển hình

Cấp SAE	10W-40	15W-40	20W-50
Độ nhớt động học, ASTM D 445			
cSt @ 40°C	96.54	103.7	147
cSt @ 100°C	14.15	13.68	16.57
Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270	150	132	120
Điểm chớp cháy, °C, ASTM D 92	230	252	270
Trị số kiềm tổng #, mg KOH/g, ASTM D 2896	5.54	5.85	5.76

VẤN ĐỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Căn cứ vào các thông tin hiện có, sản phẩm này không gây các hiệu ứng bất lợi cho sức khỏe khi dùng đúng ứng dụng và các khuyến nghị nêu trong tờ dữ liệu an toàn sản phẩm (Material Safety Data Sheet - MSDS) được tuân thủ. MSDS được cung cấp qua phòng giao dịch hợp đồng hoặc qua Internet. Sản phẩm này không nên sử dụng cho các mục đích không được chỉ định. Nếu thải bỏ sản phẩm đã qua sử dụng cần chú ý các quy định về bảo vệ môi trường.